

Uranjajući grijač s elektroničkim termostatom, tip GT/GTX

UPUTE ZA UPORABU

Grijač s elektroničkim termostatom tipa GT/GTX namijenjen je za zagrijavanje tekućine u sušilima ručnika i radiatorima za kupaoonicu

Ovaj uređaj nije namijenjen za ugradnju u rezervoare za zagrijavanje vode.

Važna napomena!

Ugradnju uređaja treba povjeriti ovlaštenoj osobi!

Tehnički podaci

1	Tip	A- grijač
2	Napajanje (električni priključak)	B-nosač grijača
3	Snaga grijača (W)	C-kućište termostata
4	Raspon regulacije temperature	D-kućište potencijometra
5	Priključni kabel 1,3 m	E-dugme potencijometra
6	Toplinski osigurač	F-indikator
7	Mehanički priključak	G-otvori za ključ
8	Klasa izolacije	H-prsten za brtvljenje
9	Masa (g)	I - utikač
10	Dužina, l (mm)	

Namestitev

Grijač s elektroničkim termostatom tipa GT/GTX postavlja se na priključak s donje strane sušila, s desne ili lijeve strane. (slika 2)

'S' ključ (koji dobivate uz grijač) služi za zatezanje grijača, koristeći postojeće otvore na nosaču grijača. Nakon toga, uklonite 'S' ključ. (slika 3)

Ne zatežite grijač rukom, stežući plastični poklopac (C). (slika 4).

Nakon postavljanja grijača na radiator, kućište regulatora temperature (D) pažljivim zavrtnanjem (rukom) postavite u položaj koji odgovara korisniku.

Za punjenje radijatora (sušila) koristite zagrijanu, čistu (destiliranu)vodu, ili mješavinu vode i antifrizu ako postoji rizik od zamrzavanja.

Punjenje treba obaviti polako kako bi se izbjeglo zadržavanje zraka u grijačem tijelu.

Kada je temperatura sušila ručnika postavljena na maksimum, razina tekućine trebala bi biti 2 cm od vrha sušila.

UPOZORENJE!

Snaga grijača ne smije biti veća od 70% snage (toplinske energije) sušila odnosno radijatora.

Grijač je zabranjeno priključiti na strujno napajanje

osim ako nije potpuno uronjen u vodu.

Grijač je zabranjeno koristiti u grijačim tijelima

napunjenim agresivnim tekućinama.

Grijač mora biti priključen na električnu mrežu isključivo preko utičnice sa zaštitnim uzemljenjem.

Zamjenu kabela prepustite kvalificiranom i ovlaštenom električaru.

Uređaj ne bi smjela koristiti i njime rukovati djeca

kao ni odrasli ograničenih psihofizičkih sposobnosti.

Uređaj nije namijenjen za dječju igru i zabavu.

PUŠTANJE U RAD

Utičnica za struju u koju ste priključili grijač mora imati zaštitno uzemljenje(sustav s tri električna vodiča).

Proizvođač preporučuje polagano zagrijavanje grijačeg tijela postupnim povećanjem željene temperature pomoću dugmeta termostata (dugmeta potencijometra).

Potopni grelec z elektronskim termostatom, model GT/GTX

NAVODILA ZA UPORABO

Grelec z elektronskim termostatom model GT/GTX je namenjen za segrevanje tekočine v sušilnikih brisač in radiatorjih v kopalnicah.

Naprava ni namenjena za vgradnjo v grelnikih za segrevanje vode..

Pomembno opozorilo!

Namestitev naprave sme opraviti le pooblaščen a oseba!

Tehnični podatki

1	Model	A-grelec
2	napajanje (električni priključek)	B-nosilec grelca
3	Moč grelca (W)	C-ohišje termostata
4	Obseg regulacije temperature	D-ohišje potencijometra
5	Priključni kabel 1,3 m	E-štikalo potencijometra
6	Termična varovalka	F- indikator
7	Mehanski priključek	G-odprtine za ključ
8	Razred izolacije	H-tesnilni obročka
9	Masa (g)	I - vtičak
10	Dolžina, l (mm)	

Namestitev

Grelec z elektronskim termostatom model GT/GTX se namesti na priključek s spodnje strani sušilnika, z leve ali desne strani. (slika 2).

'S-ključ' (ki ga prejmete skupaj z grelcem) je namenjen za pritrditev grelca s pomočjo obstoječih odprtin, ki se nahajajo na nosilcu grelca. Po končanem delu 'S-ključ' odstranite. (slika 3).

Ne pričvrščujte grelca ročno, z zatezanjem plastičnega pokrova (C) (slika 4).

Po namestitvi grelca na radiator ohišje regulatorja za temperaturo (D) pazljivo (z roko) namestite v položaj, ki ustreza uporabniku.

Za polnjenje radiatorja (sušilnika) uporabite segreto ter čisto (destilirano) vodo. Če obstaja možnost zmrzovanja, uporabite mešanico vode in antifrizu. Polnjenje je treba izvesti počasi, da bi se izognili zadrževanju zraka v grelnem telesu.

Ko je temperatura sušilnika brisač nastavljena na maksimum, bi se moral nivo tekočine nahajati 2 cm od vrha sušilnika.

OPOZORILA!

Moč grelca ne sme biti večja od 70 % moči (toplotne moči) sušilnika oziroma radiatorja.

Prepovedano je povezati grelec na dovod elektrike, če ni popolnoma potopljen v vodo.

Prepovedano je uporabljati grelec v grelnih telesih, napolnjenih z agresivnimi tekočinami.

Grelec mora biti priključen na električno napeljavo

samo prek vtičnice z zaščitno ozemljitvijo.

Zamenjavo kablov naj opravijo kvalificirani in pooblašчени električarji.

Uporaba in upravljanje naprave ni namenjena otrokom in odraslim z omejenimi psihofizičnimi sposobnostmi.

Naprava ni namenjena za igro in zabavo otrok.

ZAGON

Vtičnica za elektriko, v katero ste priključili grelec, mora imeti zaščitno ozemljenje (sistem s tremi električnimi prevodniki).

Proizvajalec priporoča počasno segrevanje grelnega telesa, postopno zviševanje želene temperature s pomočjo stikala na termostatu (stikala potencijometra).

GT/GTX tipo šildytuvas su elektroniniu termostatu

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

GT/GTX tipo šildytuvas su elektroniniu termostatu yra skirtas skysčių rankšluosčių kabyklose ir vonios kambario radiatoriuose kaitinimui

Prietaisas nėra skirtas montuoti vandens talpose. .

Svarbi pastaba!

Prietaiso sumontavimą reikia patikėti kvalifikuotam elektrikui!

Techiniai duomenys

1	Tipas	A- šildytuvas
2	Maitinimas	B-šildytuvo atrama
3	Šildytuvo galia	C- termostato korpusas
4	Temperatūros reguliavimo diapazonas	D-potencijometro korpusas
5	Prijungimo laidas 1,3m	E-potencijometro mygtukas
6	Terminis saugiklis	F-indikatorius
7	Mechaninis prijungimas	G-apakbos jungtys
8	Izolacijos klasė	H-izoliacinė guma
9	Svoris (g)	I -elektros šakutė
10	Ilgis, l (mm)	

Montavimas

GT/GTX tipo šildytuvas su elektroniniu termostatu turi būti sumontuotas kairėje arba dešinėje šildomos rankšluosčių kabyklos pagrindo pusėje. (2 pav.)

„S“ apkaba (jeinanti į komplektą) naudojama prietaiso pritvirtinimui panaudojant esančias jungtis ant šildytuvo pagrindo.

Sumontavę apkabą nuimkite. (3 pav.)

Nemėginkite priveržti prietaiso ranka sukdami plastikinį gaubtą (C) (4 pav.)

Pritvirtinę prietaisą prie radiatoriaus atsargiai ranka pasukite potencijometro korpusą (D) ir nustatykite jį į norimą padėtį.

Radiatorius arba rankšluosčių kabykklas užpildykite šiltu švairiu (distiliuotu) vandeniu arba, jeigu yra užšalimo pavojus, vandens ir antifrizo mišiniu.

Kad oras nepatektų į kaitinimo elementą pildyti reikia atsargiai ir iš lėto.

Nustačius aukščiausią rankšluosčių kabyklos temperatūrą skysčio lygis turi būti apytikriai per 2 cm nuo kabyklos viršaus.

ĮSPĖJIMAS!

Prietaisu neturi naudotis psichinę ar fizinę negalią turintis asmuo.

Prietaisas nėra skirtas žaisti.

Šildytuvo galingumas neturi viršyti 70% radiatoriaus ar rankšluosčių kabyklos galingumo.

Draudžiama jungti šildytuvą į elektros tinklą, jeigu jis visiškai neparandintas į vandenį.

Draudžiama naudoti šildytuvą su šildymo elementais, pripildytais agresyvių skysčių.

Lizdas, į kurį jungiamas prietaisas, turi būti įžemintas.

Prijungimo laido paketimą reikia patikėti igaliotam ir kvalifikuotam elektrikui.

Gamintojas rekomenduoja iš lėto įkaitinti kaitinimo elementą palengva didinant

temperatūrą ant termostato mygtuko.

Taip užtikrinamas ilgesnis termostato tarnavimo laikas.

EKSPLOATAVIMAS

Elektros lizdas, į kurį jungiamas šildytuvas, turi būti įžemintas (sistema su trimis elektros laidais). Potencijometro mygtuku (E) pasirinkite norimą šildymo stiprumą.

CINI

Grzałka zanurzeniowa typu GT/GTX z elektroniczny termostatem

Elektrické topné těleso GT/GTX s elektronickým termostatem

Der Heizer mit elektronischer Thermostat Typ GT/GTX

GT/GTX type Immersible Heater with Electronic Thermostat

Обогреватель с электронным термостатом типа GT/GTX

Uranjajući grijač s Elektroničkim termostatom, Tip GT/GTX

POTOPNI GRELEC Z ELEKTRONSKIM TERMOSTATOM, MODEL GT/GTX

GT/GTX TIPO PANARDINAMAS ŠILDYTUVAS SU ELEKTRONINIU TERMOSTATU

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW

INFORMACE PRO DODAVATELE

DIE GEBRAUCHSANLEITUNG


USERS GUIDE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

UPUTE ZA UPORABU


NAVODILA ZA UPORABO

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



1	GT150	GT300	GT500	GT600	GT900	GT1200
2	230V-50Hz	230-240V-50Hz	230-240V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
3	150	300	500	600	900	1200
4	5 - 70 (75)°C +/- 3					
5	OMY 3x0,75"					OMY 3x1"
6	94°C					
7	G1/2"					
8	I					
9	355	365	390	390	416	440
10	295	312	360	360	410	460

1a



- 1 — Typ grzałki
2 — Napięcie znamionowe
3 — Moc grzałki (W)
4 — Regulacja temperatury
5 — Przewód przyłączeniowy długość 1,3 m
6 — Temperatura topnienia
7 — Gwint grzałki
8 — Klasa izolacji
9 — Waga (g)
10 — Długość (mm)
- A - element grzejny
B - korpus
C - obudowa termostatu
D - obudowa potencjometru
E - pokrętko termostatu
F - lampka kontrolna
G - uchwyt na klucz
H - uszczelka gumowa
I - wtyczka
- T₁ - bezpiecznik termiczny
T₂ - bezpiecznik termiczny
E₁ - elektroniczny termostat
S - lampka kontrolna
G - element grzejny

Montaż

Grzałka GT/GTX z elektronicznym termostatem montuje się w dolnej części grzejnika łazienkowego po jego lewej lub prawej stronie. (rysunek 2)
Klucz klamrowy „S” (dołączony do każdego egzemplarza) wykorzystuje się do przykręcenia elementu grzejnego. Po dokonaniu montażu należy zdjąć klamrę. (rysunek 3)
Nie wolno dokręcać elementu ręcznie, trzymając za plastikową obudowę grzałki. (C) (rysunek 4)
Po wkręceniu grzałki do grzejnika należy ustawić lampkę sygnalizacyjną oraz pokrętko termostatu w dogodnej pozycji poprzez przekręcenie obudowy potencjometru. (D) (rysunek 5)
Do napełnienia grzejnika lub suszarki używa się ciepłej, czystej wody lub mieczaniny wody z substancją antyzamarzającą w przypadku gdy istnieje ryzyko zamrażania wody w grzejniku.
Napełnianie powinno być przeprowadzone bardzo wolno aby uniknąć zapowietrzenia grzejnika. Poziom płynów w grzejniku przy maksymalnej temperaturze ustawionej na termostacie grzałki powinien być około 2 cm poniżej części grzejnika.

UWAGA!

Sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej!
Sprzęt nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci!
W razie konieczności przewód zasilający musi być wymieniany przez osobę do tego upoważnioną.
Zabrania się podłączania grzałki do sieci elektrycznej jeżeli element grzejny nie jest całkowicie zanurzony w płynie.
Wydajność cieplna grzałki nie może przekraczać 70% mocy.
Zabrania się stosowania agresywnych płynów do wypełniania.
Producent zaleca stopniowe rozgrzewanie grzałki, poprzez skokowe ustawienia pokrętki termostatu na wyższe temperatury.
Jest to szczególnie istotne w wyżej wymienionych pomieszczeniach oraz.

Sposób użytkowania

Gniazdo elektryczne do którego podłączona jest wtyczka musi być uziemione.
Wybieranie żądanej temperatury następuje poprzez przekręcenie pokrętki termostatu znajdującego się na obudowie grzałki.

Elektrické topné těleso GT/GTX s elektronickým termostatem

INFORMACE PRO DODAVATELE

Elektrické topné těleso GT/GTX s elektronickým termostatem se používá jako doplňkový prvek topných těles v systému ústředního topení anebo slouží k ohřívání malých topných systémů jako jsou koupelňové radiátory. Topné těleso může být použito i pro jiné topné systémy s výjimkou zásobníků vody.

Pozor!

Montáž topného tělesa může provádět pouze k tomu oprávněný odborník.

Technická data

- 1 — Typ topného tělesa
2 — Provozní napětí
3 — Příkon (W)
4 — Regulace teploty
5 — Připojovací kabel o délce 1,3 m
6 — Při vypnutí bezp. termostat
7 — Připojovací závit
8 — Třída izolace
9 — Váha
10 — Délka (mm)
- A - topný prvek
B - korpus
C - kryt termostatu
D - kryt potenciometru
E - ovládní termostatu
F - signalizace provozu
G - vybrání pro montážní klíč
H - gumové těsnění
- T₁ - bezpečnostní termostat
T₂ - bezpečnostní termostat
E - elektronický termostat
S - signalizace provozu
G - topný prvek

Montáž

Topné těleso GT/GTX s elektronickým termostatem se montuje v dolní části koupelňového radiátoru a to na levé nebo pravé straně. (obrázek 2)
Montážní klíč „S” (je součástí každého výrobku) se používá k uťahování topného tělesa. Po dokončení montáže je nutno klíč sundat. (obrázek 3)
Je zakázáno uťahovat topný prvek ručně a držet přitom plastový kryt topné tyče. (C) (obrázek 4)
Po upevnění tělesa v radiátoru nastavíme kontrolku signalizace provozu a ovládní termostatu do vyhovující polohy tak, že pootočíme krytem termostatu. (D) (obrázek 5)
Jako náplň do radiátoru se používá teplá, čistá voda nebo směs vody s protizamrazovou kapalinou, kdyby existovala možnost zamrznutí vody v radiátoru.
Plnění radiátoru se musí provádět velmi pomalu, aby se zamezilo zavzdušnění radiátoru. Hladina kapaliny v radiátoru při maximalní teplotě navolené na termostatu topného tělesa by měla být okolo 2 cm pod vrcholem radiátoru.

POZOR!

Zařízení není určeno pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.
Zařízení není určeno pro zábavu dětí.
Napájecí kabel může být vyměněn pouze osobou s elektrotechnickou kvalifikací.
Je zakázáno zapojovat el. topné těleso do el. sítě, pokud topný prvek není úplně ponořen do kapaliny.
Teplná výhřevnost topné tyče nemůže překročit 70% výkonu tělesa, k němuž je připojena.
Zakazuje se používání agresivních kapalin k vyplnění tělesa, ve kterém je topná tyč nainstalována.
Výrobce doporučuje postupné zahřívání topné tyče krokovým nastavováním vyšších teplot na termostatu.
Plati to hlavně pro vymrzlé (studené) místnosti.
Prolužuje se tím i životnost výrobku.

Použití

El. zásuvka, do které se zapojuje zástrčka topného tělesa musí být opatřena samostatným uzemňovacím bodem (připojeno 3 žilovým kabelem).
Požadovanou teplotu nastavujeme otáčením ovládacího termostatu, který je umístěn na krytu topného tělesa.

Der Heizer mit elektronischer thermostat, Typ GT/GTX

DIE GEBRAUCHSANLEITUNG

Der Heizer mit elektronischer Thermostat Typ GT/GTX ist für die Erwärmung der Flüssigkeit in den Handtuchrockner und in den Heizkörpern für das Badezimmer bestimmt.
Dieses Gerät ist nicht für den Einbau in Tanks zur Erwärmung von Wasser bestimmt.

Wichtiger Hinweis!

Die Montage des Gerätes soll an eine autorisierte Person anvertraut werden!

Technische Daten

- 1 — Typ
2 — Stromversorgung (elektrischer Anschluss)
3 — Heizleistung (W)
4 — Der Bereich bei der Temperaturregulierung
5 — Anschlusskabel 1,3m
6 — Thermo sicherungen
7 — Mechanischer Anschluss
8 — Isolationsklasse
9 — Masse (g)
10 — Länge, l (mm)
- A - der Heizer
B - der Träger des Heizers
C - das Thermostatgehäuse
D - das Gehäuse des Potentiometers
E - der Knopf des Potentiometers
F - die Anzeige
G - Schlüsselöffnungen
H - Dichtung
I - Stecker
- T1 - Thermosicherung
T2 - Thermosicherung
ET - Elektroniccher Thermostat
S - Signallampe
G - Heizer

MONTAGE

Der Heizer mit elektronischer Thermostat Typ GT/GTX ist, an der unteren Seite des Trockners, auf der rechten oder linken Seite gesetzt. (Abbildung 2)
"S" - Schlüssel (mit dem Heizer im Lieferumfang enthalten) ist für die Verspannung des Heizers mit den vorhandenen Löchern auf dem Träger des Heizers, genutzt. Danach entfernen Sie "S" Schlüssel. (Abbildung 3)
Das Heizgerätsoll nicht mit der Hand verspannt werden, verspannd dabei die Plastikabdeckung (C). (Abbildung 4).
Nach der Einstellung des Heizers an den Heizkörper, das Gehäuse des Temperaturreglers (D) vorsichtig drehen (von Hand) und in eine Position, die dem Benutzer entspricht, anstellen.
Für die Füllung des Heizkörpers (Trockner) verwenden Sie beheiztes, sauberes (destilliertes) Wasser oder ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel, wenn es eine Gefahr des Einfrierens besteht.
Das Aufladen soll langsam erfolgen, um das Aufhalten der Luft im Heizkörper zu vermeiden.
Wenn die Temperatur des Handtuchrockners auf Maximum eingestellt ist, sollte der Flüssigkeitsstand 2 cm von der Spitze des Trockners sein.

WARNING!

Das Gerät sollte nicht von der Person mit eingeschränkten psychophysischen Fähigkeiten bedient werden.
Das Gerät ist nicht für die Wiedergabe durch Kinder bestimmt ist.
Die Leistung des Heizers darf nicht größer als 70% der Leistung (Wärme Stärke) des Trockners oder der Radiatoren sein.
Es ist verboten, den Heizer an das Stromnetz zu verbinden, wenn es nicht komplett ins Wasser getaucht ist.
Es ist verboten, den Heizer in den Heizkörpern, gefüllt mit den aggressiven Flüssigkeiten, zu verwenden.
Der Heizer muss an der el. Installation ausschließlich über der Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden.
Das Ersetzen des Kabels überlassen Sie einem qualifizierten und zugelassenen Elektriker.
Der Hersteller empfiehlt, langsam Wärme des Heizkörpers durch Erhöhung der Temperatur auf dem Thermostat-Taste langsam. Dieses Verfahren sorgt für längere Lebensdauer des Heizgerätes.

INBETRIEBNAHME

Die Steckdose für den Strom, wo Sie den Heizer angeschlossen haben, muss Schutzerdung System (mit drei el. Leitern) haben.
Wählen Sie mit dem Knopf des Potentiometers (E), die gewünschte Intensität der Heizung.

Электрический обогреватель с электронным термостатом типа GT/GTX

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обогреватель с электронным термостатом типа GT/GTX, предназначен для нагревания жидкости в полотенце-сушителе и радиаторах в ванных комнатах. Этот прибор не предназначен для установки в резервуарах для нагревания воды

ВАЖНО!

Установку прибора должно произвести уполномоченное лицо!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- 1 — тип нагреватель
2 — электроснабжение (электрическое подключение)
3 — мощность обогревателя (W)
4 — диапазон регулирования температуры
5 — соединительный кабель 1,3m
6 — термический предохранитель
7 — механический предохранитель
8 — тип изоляции
9 — масса (г)
10 — длина l (мм)
- A - нагреватель
B - основание нагревателя
C - корпус термостата
D - корпус потенциометра
E - кнопка потенциометра (терморегулятора)
F - индикатор
G - отверстие для ключа
H - уплотнительное кольцо
I - вилка
- T1 - термический предохранитель
T2 - термический предохранитель
ET - электронный термостат
S - сигнальная лампочка
G - нагреватель

МОНТАЖ

Обогреватель с электронным термостатом типа GT/GTX устанавливается снизу сушителя, с правой или левой стороны. (рисунк 2)
„S” ключ (который входит в комплект) используется для установки обогревателя, с помощью существующих отверстий в носителе обогревателя. После установки, удалите „S” ключ. (рисунк 3)
Не прикрпляйте обогреватель вручную, стягивая пластмассовую крышку (C). (рисунк 3)
После установки обогревателя на радиатор, корпус терморегулятора (D) осторожным поворотом (рукой) установить в желаемое положение.
Для наполнения радиатора (сушителя) используйте подогретую, чистую (дистиллированную) воду, или смесь воды и антифриза если существует риск от замерзания.
Когда температура полотенце-сушителя установлена на максимум, уровень жидкости должен быть в 2-х см от верха сушителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прибор не предназначен для использования и применения детьми и взрослыми с ограниченными психофизическими способностями.
Прибор не предназначен для игры и развлечения детей и взрослых.
Мощность обогревателя не может быть больше 70% мощности (тепловой мощности) сушителя относительно радиатора.
Запрещено подключать обогреватель к электрической сети если он не погружен полностью в жидкость.
Запрещено использовать обогреватель в отопительных приборах наполненных агрессивными жидкостями.
Обогреватель должен быть подключен к электрической проводке исключительно через розетку с защитным заземлением.
Обмен соединительного кабеля должен производить квалифицированный и уполномоченный электрик.
Производитель рекомендует постепенно тепла нагревательного элемента вповышение температуры на кнопке термостата постепенно. Эта процедура обеспечивает долгий срок службы термостата.

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Электрическая розетка, к которой подключается обогреватель, должна иметь защитное заземление (система с тремя электрическими проводниками).
Выберите желаемый интенсивитет обогревания, используя электронный терморегулятор (E).

GT/GTX type heater with electronic thermostat

USERS GUIDE

GT type heater with electronic thermostat is a unit used for heating the liquids in towel rails and bathroom radiators.
The unit is not intended for installation in water tanks.

Important note!

Installation of the unit should be entrusted to a qualified electrician!

Technical data

- 1 — Type
2 — Electric power supply
3 — Heater power (w)
4 — Temperature control
5 — Connectin cable 1,3m
6 — Thermal fuse
7 — Mechanical connection
8 — Insulation class
9 — Weight (g)
10 — Length, l (mm)
- A - the heater
B - the heater carrier
C - thermostat housing
D - potentiometer housing
E - potentiometer button
F - indicator
G - clamp connectors
H - isolation rubber
I - electrical plug
- T1 - thermal fuse
T2 - thermal fuse
ET - electronic thermostat
S - signal lamp
G - heater

ASSEMBLING

GT/GTX type heater with electronic thermostat should be fitted into the base of the heated towel rail, either to the left or right hand side of it. (fig. 2)

The 'S' clamp (coming with every unit) is used for tightening the unit, using the existing clamp connectors on the heater base. Remove the clamp afterwards. (fig. 3)
Do not try to tighten the unit by hand, by turning the plastic cover (C) (fig 4).

After fitting the unit to the radiator, place the potentiometer housing (D) into desired position by carefully turning it by hand.

For filling the radiators or towel rails, use warm clean (distilled) water or a mixture of water and antifreeze where there is a risk of frost. Filling should be completed carefully and slowly to avoid air entering the heated element.

With the temperature on the towel rail set on maximum, the fluid level should be approx. 2 centimeters from the top of the towel rail.

WARNING!

The device should not be operated by the person with limited psychophysical abilities.
The device is not intended for play by children.

The heater power must not exceed 70 % of the radiator or towel rail power.

It is forbidden to connect the heater to the power supply, unless it is completely immersed in the water.

Do not use the heater with heating elements filled with aggressive liquids.

The outlet into which the unit is plugged must be grounded.
Change of the connecting cable should be entrusted to the qualified and authorized electrician.

The manufacturer recommends to slowly heat the heating element by increasing the temperature on the thermostat button gradually.
This procedure ensures longer working life of the thermostat.

RUNNING

The power outlet, into which the heater is plugged, must be grounded (three conducting wire system).

Choose the desired heating level using the potentiometer button (E).