



### Filtr GCF

#### GCFxx – mosazný filtr (výrobní kód CFS 420Y)

Mosazný filtr pro studenou a teplou vodu, olej a vzduch

Provozní tlak: PN16, Provozní teplota: -20 až +110 °C, Závit dle ISO 228-1:2000

(Zaručený provoz v teplotách -20 až +5 °C pouze s médiem obsahujícím příslušné nemrznoucí směsi)

#### Materiál:

tělo: mosaz s povrch. úpravou bronz  
síťka: nerezová ocel

těsnění: papír  
matka: mosaz

#### Rozměry:

DN	DIMENZE	A	B	C
15	1/2"	56	34	50
20	3/4"	72	43	68
25	1"	76	43	69
32	1 1/4"	93	55	84
40	1 1/2"	101	60	95
50	2"	121	70	103

#### Návod k montáži a obsluze:

- k těsnění závitů je zakázáno používat konopí (nebezpečí prasknutí závitů vlivem rozpínavosti konopí), ale použijte např. teflonovou pásku nebo teflonové nitě
- směr montáže filtru je znázorněn šipkou na jeho těle a může být namontován ve všech místech instalace. Potrubí by mělo být dimenzováno a instalováno dle příslušných technických norem, aby nedocházelo k mechanickému namáhání filtru.
- povolením mosazné matky můžeme nerezové sítko vyndat a vyčistit
- při jakémkoliv poškození výrobku musí být tento nahrazen novým
- provádění montážních svárů potrubí je dovoleno v minimální vzdálenosti 20 cm od hrany mosazné armatury
- v žádném případě nesmí teplota filtru překročit 110 °C
- při montáži je nutné zaručit souosost potrubí bez pnutí na mosaznou armaturu
- na výrobky nesmí být působeno rázy ani permanentním vnějším tlakem způsobeným nevhodnou montáží okolního zařízení
- je-li potrubí delší než 2 m, použijte k jeho upevnění objímky, a to v blízkosti mosazné armatury tak, aby nedocházelo k příčným tlakům, které ji mohou poškodit
- svislé potrubí ukotvěte tak, aby nedocházelo k přenosu váhy potrubí na vlastní výrobek

- potrubí vybavte kompenzátorem hydraulických rázů
- filtry nevyžadují údržbu. Matka by se ale měla alespoň jednou za 6 měsíců vyšroubovat a sítko vyčistit. Může se provézt i častěji. Záleží na typu použití a znečištění média.
- výrobky používejte výhradně k účelům stanoveným výrobcem (dovozcem)
- je zakázáno používání mosazných armatur pro agresivní média, jako jsou roztoky kyselin, solí a chloridů
- výrobky je možno použít pro vodu bez nemrznoucích přísad pouze do minimální teploty 5°C

#### **Všeobecně:**

- u veškerých výrobků z mosazi může vézt použití konopí pro těsnění závitů k jejich prasknutí, proto používání konopí pro těsnění našich mosazných výrobků zakazujeme a na takto nainstalované výrobky se nebude vztahovat záruka
- všechny výrobky jsou opatřeny válcovým závitem, a proto v případě šroubování na kuželový závit může dojít k jeho roztržení
- výrobek by měl být vždy uchycen používaným ručním náradím na straně utahovaného závitu
- hydraulické rázy v potrubí, vznikající například při rychlém uzavírání pákové vodovodní baterie, mohou při dlouhodobém působení poškodit výrobek, a proto doporučujeme instalaci kompenzátoru hydraulických rázů
- v případě uplatňování reklamace musí být dodržen obecný postup žádaný pojišťovacím úřadem. Podrobnosti vám sdělí vybraný reklamační technik naší firmy.
- v případě vzniku škodní události musí být ihned informován prodejce (dovozce) a to z důvodu posouzení správné a odborné montáže a tím odpovědnosti za škodu
- na reklamace škody bez doložení potřebných údajů, fotodokumentace, popřípadě osobního ohledání apod. nebude brán zřetel

#### **Prodejce nenese odpovědnost za vzniklé škody v následujících případech:**

- pokud byl výrobek během montáže mechanicky poškozen
- škodní událost vznikla v rozestavěném objektu bez kolaudace a bez řádné zkoušky vodovodního řadu (instalace nemusí odpovídat stavebně i tlakově požadovaným normám)
- škodní událost vznikla při rekonstrukci bytové jednotky (mohou být poškozeny stávající rozvody, resp. nové řádně neodzkoušené)
- výrobek byl použit pro jiný účel, než udává prodejce (dovozce)

#### **Upozornění:**

Každá prováděcí firma je povinna během prací předcházet možným škodám na majetku, proto by měl vždy odpovědný pracovník uzavřít před opuštěním prostor přívod vody!

#### **Záruka:**

- pro záruku, výměnu zboží či zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku
- záruka se vztahuje na správnou funkci prodávaného sortimentu po dobu stanovenou zákonem od data prodeje spotřebiteli
- záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a nedodržením návodu k obsluze
- záruka se nevztahuje na poškození zboží vnějšími vlivy
- záruka se nevztahuje na závady způsobené znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene