

NOVÉ

Termostaty TRINNITY TM a TMB

novinka v sortimentu


TRINNITY
 ZNAČKA PRO PROFESIONÁLNÍ ŘEMESLNÍKY

TRITM | 605246

TERMOSTAT DENNÍ MANUÁLNÍ

TRITM je drátový pokojový termostat. Uživatelé umožňuje pohodlně a ekonomicky udržovat požadovanou teplotu.

Vlastnosti:

- citlivé měření teploty
- jednoduché ovládání kolečkem
- kalibrace teploty
- režim vytápění / chlazení

**Termostat TRITM**

Rozměry	85 mm / 125 mm / 24 mm
Napájení	3 V DC (2 x AAA alkalická baterie)
Max. zátěž	2 A
Přesnost měření teploty	0,1 °C
Možnosti nastavení hystereze	-2,0 °C až +2,0 °C
- pozitivní hystereze	+0,1 až +2,0 °C
- negativní hystereze	-0,1 až -2,0 °C
Rozsah nastavení teplot	+5 °C až +30 °C
Výstup	NO/COM beznapěťový
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +60 °C

TRITMB | 604310

TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ MANUÁLNÍ

TRITMB je bezdrátový pokojový termostat. Umožňuje pohodlně a ekonomicky udržovat požadovanou teplotu.

Vlastnosti:

- citlivé měření teploty, kalibrace teploty
- režim vytápění / chlazení
- jednoduché ovládání kolečkem
- bezdrátová komunikace

**Termostat TRITMB**

Rozměry	85 mm / 125 mm / 24 mm
Napájení	3 V DC (2 x AAA alkalické baterie)
Přesnost měření teploty	0,1 °C
Možnosti nastavení hystereze	-2,0 °C až +2,0 °C
- pozitivní hystereze	+0,1 až +2,0 °C
- negativní hystereze	-0,1 až -2,0 °C
Rozsah nastavení teploty	+5 °C až +30 °C
Výstup	NO/COM/NC beznapěťový
Komunikace	Bezdrátová, 433 MHz
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +60 °C

Přijímač

Rozměry	90 mm / 90 mm / 25 mm
Napájení	230 V AC
Max. zatížení relé	7 A
Skladovací teplota	-20 °C až +60 °C