



### Zpětná klapa GCK

#### GCKxx – mosazná zpětná klapa (výrobní kód CZV 410)

Celomosazná zpětná klapa pro studenou a teplou vodu a olej

Provozní tlak: PN25-PN16 dle dimenze, Provozní teplota: -20 až +150 °C, Závit dle ISO 228-1:2000  
(Zaručený provoz v teplotách -20 až +5 °C pouze s médiem obsahujícím příslušné nemrznoucí směsi)

#### Materiál:

tělo: mosaz	ucpávací destička: mosaz
matka: mosaz	těsnění: PTFE
trubička: mosaz	pružinka: nerez

#### Rozměry:

		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>DIMENZE</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>PN</b>
	DN50	78	21.5	2	66	88	16
	DN40	66	19	1½	54	80.5	16
	DN32	58	18	1¼	47	73	16
	DN25	45	17	1	38	68	25
	DN20	38.5	16	¾	31	57.5	25
	DN15	30.5	13	½	25	48	25

#### Návod k montáži a obsluze:

- k těsnění závitů je zakázáno používat konopí (nebezpečí prasknutí závitu vlivem rozpínavosti konopí), ale použijte např. teflonovou pásku nebo teflonové nitě
- směr montáže zpětné klapky je znázorněn šipkou na jejím těle a může být namontována ve všech místech instalace. Potrubí by mělo být dimenzováno a instalováno dle příslušných technických norem, aby nedocházelo k mechanickému namáhání filtru.
- při jakémkoliv poškození výrobku musí být tento nahrazen novým
- provádění montážních svárů potrubí je dovoleno v minimální vzdálenosti 20 cm od hrany mosazné armatury
- v žádném případě nesmí teplota filtru překročit 150 °C
- při montáži je nutné zaručit souosost potrubí bez pnutí na mosaznou armaturu
- na výrobky nesmí být působeno rázy ani permanentním vnějším tlakem způsobeným nevhodnou montáží okolního zařízení
- je-li potrubí delší než 2 m, použijte k jeho upevnění objímky, a to v blízkosti mosazné armatury tak, aby nedocházelo k příčným tlakům, které ji mohou poškodit
- svislé potrubí ukotvěte tak, aby nedocházelo k přenosu váhy potrubí na vlastní výrobek

- potrubí vybavte kompenzátorem hydraulických rázů
- zpětné klapky nevyžadují údržbu
- výrobky používejte výhradně k účelům stanoveným výrobcem (dovozcem)
- je zakázáno používání mosazných armatur pro agresivní média, jako jsou roztoky kyselin, solí a chloridů
- výrobky je možno použít pro vodu bez nemrznoucích přísad pouze do minimální teploty 5°C

#### **Všeobecně:**

- u veškerých výrobků z mosazi může vézt použití konopí pro těsnění závitů k jejich prasknutí, proto používání konopí pro těsnění našich mosazných výrobků zakazujeme a na takto nainstalované výrobky se nebude vztahovat záruka
- všechny výrobky jsou opatřeny válcovým závitem, a proto v případě šroubování na kuželový závit může dojít k jeho roztržení
- výrobek by měl být vždy uchycen používaným ručním náradím na straně utahovaného závitu
- hydraulické rázy v potrubí, vznikající například při rychlém uzavírání pákové vodovodní baterie, mohou při dlouhodobém působení poškodit výrobek, a proto doporučujeme instalaci kompenzátoru hydraulických rázů
- v případě uplatňování reklamace musí být dodržen obecný postup žádaný pojišťovacím úřadem. Podrobnosti vám sdělí vybraný reklamační technik naší firmy.
- v případě vzniku škodní události musí být ihned informován prodejce (dovozce) a to z důvodu posouzení správné a odborné montáže a tím odpovědnosti za škodu
- na reklamace škody bez doložení potřebných údajů, fotodokumentace, popřípadě osobního ohledání apod. nebude brán zřetel

#### **Prodejce nenese odpovědnost za vzniklé škody v následujících případech:**

- pokud byl výrobek během montáže mechanicky poškozen
- škodní událost vznikla v rozestavěném objektu bez kolaudace a bez řádné zkoušky vodovodního řadu (instalace nemusí odpovídat stavebně i tlakově požadovaným normám)
- škodní událost vznikla při rekonstrukci bytové jednotky (mohou být poškozeny stávající rozvody, resp. nově řádně neodzkoušené)
- výrobek byl použit pro jiný účel, než udává prodejce (dovozce)

#### **Upozornění:**

Každá prováděcí firma je povinna během prací předcházet možným škodám na majetku, proto by měl vždy odpovědný pracovník uzavřít před opuštěním prostor přívod vody!

#### **Záruka:**

- pro záruku, výměnu zboží či zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku
- záruka se vztahuje na správnou funkci prodávaného sortimentu po dobu stanovenou zákonem od data prodeje spotřebiteli
- záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a nedodržením návodu k obsluze
- záruka se nevztahuje na poškození zboží vnějšími vlivy
- záruka se nevztahuje na závady způsobené znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene