

TRINNITY IZOLACJA Z PIANKI POLIETYLENOWEJ

DO IZOLACJI INSTALACJI CO ORAZ CWU



WYSOKA
ODPORNOŚĆ OGNIOWA
BL-s1, d0



IZOLACJA SZARA – WYSOKA ODPORNOŚĆ OGNIOWA

ZALETY

Pianka polietylenowa jest materiałem o najwyższych właściwościach izolujących, struktura zamknięto-komórkowa skutecznie zatrzymuje ciepło i charakteryzuje się łatwym montażem. Na skutek niskiej przewodności cieplnej izolacja TRINNITY, redukuje straty ciepła przewodów instalacji sanitarnej oraz grzewczej

o blisko 80%. Podwyższa to nie tylko ekonomiczną, ale również ekologiczną wydajność całej instalacji. W krótkim czasie można zoptymalizować wydajność instalacji pod kątem oszczędności energii i ochrony środowiska.

Izolacja występuje w odcinkach 2 metry.

Opakowanie izolacji: 2,05 m x 0,4 m x 0,60 m



Zakres średnic i grubości izolacji	Grubość	Ø
	6 mm	15 - 035 mm
	9 mm	15 - 089 mm
	13 mm	15 - 114 mm
	20 mm	15 - 114 mm
	25 mm	15 - 114 mm
Współczynnik przewodnictwa cieplnego λ	0,036 W/mK, w temp. średniej 0°C 0,040 W/mK, w temp. średniej 40°C 0,045 W/mK, w temp. średniej 70°C	
Klasa reakcji na ogień	BL- s1, d0	
Zakres dopuszczalnych temperatur	0°C do 100°C	
Zalecana temp. montażu	powyżej 5°C	

IZOLACJA STABILIZOWANA Z PIANKI PE



ZALETY

Izolacja z pianki PE z zewnętrzną folią PR koloru czerwonego oraz niebieskiego chroniąca przed wpływem wilgoci oraz materiałów budowlanych takich jak gips, wapno, cement. Trinnity Stabil stosowana jest do izolowania ciepłych i zimnych rurociągów w technice sanitarnej i grzewczej w brzdach i przegrodach. Cechuje się ona wzmożoną odpornością mechaniczną (dzięki folii ochronnej) oraz zabezpiecza rury przed zjawiskiem rosenia, a tym samym przed ewentualną korozją. Dodatkowo redukuje ona natężenie hałasu przenoszonego przez instalację.

Szeroki wybór dostępnych średnic i grubości otulin TRINNITY sprawia, że zakres ich zastosowania jest bardzo duży.

* Izolacja stabilizowana – klasa reakcji na ogień E

AKCESORIA DO OTULIN

- ▶ Klej do izolacji PE (puszki od 0,25 do 2,5 l.),
- ▶ Taśma (piankowa) polietylenowa 3mmx50mmx10m,
- ▶ Walizka montażowa do łatwego przycinania izolacji.